

Anmeldesskema for autoværksteder

Før du etablerer et autoværksted, skal du anmelde det til Miljø og Klima i Syddjurs Kommune. Det samme gælder, hvis du ønsker at udvide eller ændre autoværkstedet eller de aktiviteter der foregår på autoværkstedet. Du kan læse mere om reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen¹.

Oplysninger om virksomheden

Virksomhedens navn	
Virksomhedens adresse	
Ansvarlig indehaver	
CVR nr.	
P-nr.	
Kontaktperson	
Telefon nr.	
Mail	
Bygningsejer	
Etableringsdato	
Antal ansatte	
Driftstid (klokkeslæt):	Hverdage: Weekend:

¹ Bek. nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Miljø og Klima

Virksomhedens aktiviteter (sæt kryds ud for de aktiviteter der vil foregå på virksomheden)

Slibning/sandblæsning		Lakering	
Mekanisk reparation		Benzinsalg	
Salg af biler		Karosseriarbejde	
Undervognsbehandling		Pladearbejde	
Autovask og rengøring		Svejsning	
Komponentvask			
Skift af:	Olie	Bremser	Kølervæske
Andet (angiv de/den anden aktivitet der foregår på virksomheden hvis det ikke dækkes af ovenstående felter):			

Spildevand (ja/nej)

Sanitært spildevand		Processpildevand (hvis ja, fra hvilke processer?)	
Olieudskiller		Sandfang	
Vaskehal		Højtryksspuler	
Gulvafløb i værksted			
Andet			

Støjende aktiviteter (sæt kryds ud for aktiviteter der foregår på ejendommen)

Test af køretøjer		Kompressor	
Højtryksspuling		Pladearbejde	
Autovask og rengøring		Slibning/sandblæsning	
Andet			

Luftforurening (sæt kryds ud for aktiviteter der foregår på virksomheden)

Svejsørg (antal svejseværk)		Slibestøv	
Udsugning fra rensebar		Udstødningsgas	
Lakering		Undervognsbehandling	
Fyr		Rumventilation	

Luftafkast

	Afkast 1	Afkast 2	Afkast 3
Afkast/skorsten fra			
Højde over tagryg			
Diameter			
Jethætte			
Udsugningskapacitet m ³ /time			
Rensningsforanstaltninger			
Højde over tagryg			
Højeste nabotag			

Olietanke på virksomheden (angiv alle olietanke der er på matriklen/virksomheden)

Tank nr.	Type af olie/brændstof	Årgang	Størrelse (L)	Over / under terræn
1				
2				
3				

Opvarmning af virksomheden

Type	
Brændstof	
Indfyringseffekt	
Skorstenshøjde	
Sidste eftersyn	

Råvareindkøb (mængde pr. år)

Råvaretype	Mængde pr. år	Opbevaringssted, hvis gulv afløb i rummet angiv gerne dette også
Maling		
Cellulose		
Motorolie		
Oliefiltre		
Kølevæske		
Bremsevæske		
Elektronikdele		
Bremseklodser		
Lak		
Opløsningsmidler		
Gearolie		
Undervognsolie/type		
Motorrens		
Akkumulatorer		
Andet		

Autolakering/undervognsbehandling (Hvis der ikke foregår autolakering eller undervognsbehandling, gå videre til næste punkt)

Forbrug af opløsningsmidler (kg/time)		Type af sprøjtekabine	
Filter		Filter sidste skiftet	
Ventilation (kapacitet)		Afkasthøjde over terræn	
Afkasthøjde over tagryg			

Lak/fortynder	
% opløsningsmiddel	
Mal-kode	
Leverandør	
Affedtning	

Ansøgning om dispensation fra afstandskravet på min. 100 m til forureningsfølsomt område vedr. autolakering (§7 stk. 1-2) (Skal kun udfyldes, hvis du ønsker at søge om dispensation)	
Krav jf. § 10 stk. 6	Opfyldes kravet – ja/nej + evt. bemærkning Evt. dokumentation vedlægges
1) Der må alene anvendes produkter med opløsningsmidler (blandingsfortyndere m.v.) med en B-værdi lig med eller over 0,15 mg/m ³ . Det lakerede areal må højst udgøre op til 1/16 m ² /time.	
2) Sprøjtekabinen skal være indrettet og ventileret således, at emissionskoncentrationen gennem porte, ved åbning efter afsluttet reparation og fortløbende i ventilationsafkast ikke overstiger 0,001 mg/m ³ for partikler og 0,15 mg/m ³ for opløsningsmidler (blandingsfortyndere).	
3) Udsugningsluften gennem ventilationsafkast skal etableres med rensning for partikler, der fjerner mindst 99,97 % af partiklerne i luften. Der skal etableres differenstrykmåling eller tilsvarende overvågning for kontrol af filteret.	

Fortsættes

<p>4) Der skal føres driftsjournal med dokumentation for forbrug af opløsningsmidler/blandingsfortyndere (ugentligt og årligt), tidspunkt for udført lakering af hvert enkelt køretøj, drift og vedligehold (herunder af filtre, måleudstyr, sprøjtekabinens vedligehold m.m.), samt kontinuert registrering af opløsningsmiddelsensorens visning, og kontinuert overvågning af partikelfiltre. Filtre skal vedligeholdes og fornyes, så de i stk. 6, nr. 3, fastsatte krav altid er overholdt og i øvrigt som anvist af leverandøren</p>	
<p>5) Der skal i ventilationsafkastet etableres en sensor til kontinuert måling af opløsningsmidler (blandingsfortyndere m.v.). Sensoren skal give alarm ved gennembrud af opløsningsmidler i filteret (kulfilter eller tilsvarende), jf. kravet i punkt 2. Sensoren til registrering af opløsningsmidler/blandingsfortyndere skal placeres således, at målingen er repræsentativ for emissionen fra ventilationsafkastet. Leverandørens anvisninger for sensoren skal følges.</p>	

Affald:

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaringssted	Modtager af affaldet
Spildolie			
Gearolie			
Bremsevæske			
Bremsebakker			
Bremsevaskervand			
Kølevæske			
Rensevæske			
Akkumulatorer			
Twist, klude mm.			
Savsmuld/granulat			
Spray/dåsemaling			
Farve- og lakrester			
Opløsningsmidler			
Jern og metal			

Fortsættes

Bilruder			
Dæk			
Rustbeskyttelse - rester			
Slibestøv			
Elektronikdele			
Lim og spartel-/fugemasse			
Andet			

Forsikringsbiler:

Opbevares forsikringsbiler (ja/nej)	
Hvor mange pr år (hvis ja)	
Underlag på plads, hvor der opbevares forsikringsbiler:	

Der skal til anmeldelsen vedlægges et kort over virksomheden, hvor placeringen af anlæg, aktiviteter, afløb, olietanke og afkast er indtegnet.

Det udfyldte skema sendes til Syddjurs Kommune på mailadresse virksomheder@syddjurs.dk